



FICHA TÉCNICA

SERPOL WOOD

1. NOME COMERCIAL: SERPOL WOOD

Inseticida pronto a utilizar à base de solvente.

Tratamento superficial preventivo e curativo da madeira contra caruncho e térmitas do género *Reticulitermes* ssp.

Indicado para o tratamento preventivo e curativo da madeira contra insetos xilófagos.

REGISTOS D.G.S.P.

16-80-08181

2. CÓDIGO DA MYLVA:

3096

3. APRESENTAÇÃO:

Garrafa de 25 l



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Inseticida pronto a utilizar à base de solvente.

Indicado para o tratamento preventivo e curativo da madeira contra insetos xilófagos.

SERPOL WOOD penetra facilmente na madeira, conseguindo uma difusão profunda dos seus ingredientes ativos. A potente ação da permetrina garante uma proteção eficaz contra insetos xilófagos.

Cumpe as normas: UNE-EN46-1 de acordo com a EN73 e EN83, UNE-ENV1390, UNE-EN118 de acordo com a EN73 e EN84.

PRAZO DE SEGURANÇA: 12 horas, nunca será inferior ao tempo necessário para o produto se fixar.



FICHA TÉCNICA

SERPOL WOOD

5. MODOS DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto na madeira a tratar através de pincel, escova, por pulverização, injeção, imersão ou autoclavagem com o produto não diluído.

Não aplicar sobre alimentos ou utensílios de cozinha. Não utilizar na presença de pessoas e/ou animais domésticos. Ventilar adequadamente o local onde se realiza a aplicação do produto.

Não deverá ser misturado com qualquer outro produto químico. Prazo de segurança recomendado: 12 horas, nunca será inferior ao tempo necessário para o produto se fixar.

Não deve ser utilizado em madeira destinada ao fabrico e utilização de embalagens para armazenar alimentos/rações.

As embalagens vazias devem ser geridas de acordo com as suas características de perigosidade e em conformidade com a legislação em vigor, através de gestores de resíduos autorizados.

DOSE DE UTILIZAÇÃO:

Dose: 200 ml/m²

6. ELIMINAÇÃO:

As embalagens vazias devem ser geridas em conformidade com a legislação em vigor através de gestores de resíduos autorizados.